

# Sandkalk & Finputs



**MÅLARKALK**

# Sandkalk

Sandkalk är en helt kalkbaserad produkt innehållande endast våtsläckt och väl lagrad Kulekalk, finkornig kvartssand, Kalkvatten och mineraliska pigment i de pigmenterade blandningarna. Produkten används oftast som ytbehandling, både ute och inne, men kan även med fördel användas som grundning inför traditionell kalkmålning på utsatta och svåra ytor.

Kan appliceras på de flesta typer av släta kalkbaserade putser och även i vissa fall på andra mineraliska underlag.

Kontakta alltid din återförsäljare om osäkerhet om produktens användningsområde uppstår.



## UTFÖRANDE

### Puttsade ytor

Sandkalk appliceras med fördel på puts av kalk, hydraulisk kalk samt svag KC-puts.

Putsen rengörs intill fast och ren botten. Puts som tidigare varit målad med mineralisk färg rengörs lämpligast genom blästring.

Innan applicering med Sandkalk sker måste sugningen i underlaget kontrolleras för att säkerställa vidhäftningen.

Applicering sker på väl förvattnat underlag och med Kalkborste DUHALON eller Kalkborste OREL eller svampklädd filtbräda.

### Betong och målade ytor

I undantagsfall kan Sandkalk appliceras invändigt på ytor med dålig sugning såsom betong, hård cementputs eller målade ytor. Första behandlingen på sådana underlag ska alltid utföras med hjälp av svampklädd filtbräda.

Det upp till hantverkare/beställare att på plats bedöma vidhäftningen och därefter ta beslut om behandling.

### Generellt

Ytorna skyddas mot snabb uttorkning. Efter något dygn bör kalkvatten duschas jämt över ytan utan rinning med t.ex. lågtrycksspruta för att fixera ytorna.

Läs alltid separat produktblad för utförliga instruktioner, de finns tillgängliga på vår hemsida - [www.malarkalk.se](http://www.malarkalk.se)

## TEKNISK INFO - Sandkalk innehåller inga tillsatser, lösningsmedel eller plaster

Materialåtgång	Ca 0,5 liter/m <sup>2</sup> vid två behandlingar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet	Övrigt	Tänk på att täckningsförmågan och kulören inte kan bedömas förrän färgen är helt torr.
Bindemedel	Våtsläckt, väl lagrad Kulekalk	Pigment	Naturliga jord- och oxidpigment.
Ballast	Kvartssand (i Sandkalk C även dolomit)	Kulör	Sandkalk tillverkas, förutom i de 36 kulörerna i denna broschyr, i ytterligare 102 kulörer.  Dessa 102 kulörer är Målarkalks standardkollektion för hela vårt kalkbaserade produktsortiment. Utöver dessa kulörer kan vi pigmentera våra produkter efter önskemål. Kontakta din återförsäljare för färgprov.
Spädning	Vatten eller Kalkvatten		
Rengöring	Vatten		
Förpackning	13 liter hink		
Lagring	Frostfritt, vissa pigmenterade blandningar kan ha begränsad hållbarhet.		

# MÅLARKALK

Välkommen att besöka vår hemsida för mer information om produkten samt för att hitta din närmaste återförsäljare.

[www.malarkalk.se](http://www.malarkalk.se) | [info@malarkalk.se](mailto:info@malarkalk.se)

# Finputs

*Finputs för inomhusbruk är en helt kalkbaserad, genomfärgad ytputs som ger ett lite flammigt, naturligt och vackert utseende på de flesta av de vanligare underlagen på invändiga väggar, exempelvis gipsväggar, målade ytor, betong och andra dåligt sugande ytor.*

*Interiörputs innehåller endast våtsläckt och välldgrad Kulekalk, finkornig kvartssand och kalkvatten. I de pigmenterade blandningarna finns även mineraliska pigment.*

*Vid ytbehandling på ytor putsade med kalk- och KC- bruk är Sandkalk oftast ett bättre alternativ (se föregående sida).*

*Kontakta alltid din återförsäljare om osäkerhet om produktens användningsområde uppstår.*

## UTFÖRANDE

### Gipsväggar

Samtliga skarvar armeras med skarvremsor, därefter bredspacklas ytorna med Lip Multispackel Vit.

### Betong och målade ytor

Lip Multispackel bredspacklas direkt på fast och ren boten.

Observera att Lip Multispackel inte bör appliceras på ytor där risk för kraftig fuktvandring finns.

### Ytbehandling

Finputs appliceras på den bredspacklade ytan lämpligast



med hjälp av en bredspackel eller stålskånska i ett jämnt och tunt skikt.

När detta skikt "satt sig" så filtas det upp med cirkulära rörelser till en flammig och levande yta. Ytorna skyddas mot snabb uttorkning.

För bästa resultat eftervattnas/fixeras ytorna med Kalkvatten i minst tre dygn, utförs t.ex. med lågtryckspruta.

*Läs alltid separat produktblad för utförliga instruktioner, de finns tillgängliga på vår hemsida - [www.malarkalk.se](http://www.malarkalk.se)*

TEKNISK INFO - Interiörputs innehåller inga tillsatser, lösningsmedel eller plaster			
Materialåtgång	Ca 0,6-1 liter/m <sup>2</sup> beroende på utförande och underlagets beskaffenhet	Övrigt	Tänk på att täckningsförmågan och kulören inte kan bedömas förrän färgen är helt torr.
Bindemedel	Våtsläckt, välldgrad Kulekalk	Pigment	Naturliga jord och oxidpigment.
Ballast	Kvartssand 0-0,3 mm	Kulör	Sandkalk tillverkas, förutom i de 36 kulörerna i denna broschyr, i ytterligare 102 kulörer.  Dessa 102 kulörer är Målarkalks standardkollektion för hela vårt kalkbaserade produktsortiment. Utöver dessa kulörer kan vi pigmentera våra produkter efter önskemål. Kontakta din återförsäljare för färgprov.
Spädning	Vatten eller Kalkvatten		
Rengöring	Vatten		
Förpackning	13 liter hink		
Lagring	Frostfritt, vissa pigmenterade blandningar kan ha begränsad hållbarhet.		

# MÅLARKALK

Välkommen att besöka vår hemsida för mer information om produkten samt för att hitta din närmaste återförsäljare.

[www.malarkalk.se](http://www.malarkalk.se) | [info@malarkalk.se](mailto:info@malarkalk.se)

# Standardfärger

Sandkalk tillverkas, förutom i de 36 kulörerna i denna broschyr, i ytterligare 102 kulörer. Dessa 102 kulörer är Målarkalks standardkollektion för hela vårt kalkbaserade produktsortiment. Utöver dessa kulörer kan vi pigmentera våra produkter efter önskemål. Kontakta din återförsäljare för färgprov.



Då ett foto inte alltid kan återge den exakta kulören rekommenderas alltid att ett prov appliceras på det aktuella underlaget.

# Standardfärger

Sandkalk tillverkas, förutom i de 36 kulörerna i denna broschyr, i ytterligare 102 kulörer. Dessa 102 kulörer är Målarkalks standardkollektion för hela vårt kalkbaserade produktsortiment. Utöver dessa kulörer kan vi pigmentera våra produkter efter önskemål. Kontakta din återförsäljare för färgprov.



Då ett foto inte alltid kan återge den exakta kulören rekommenderas alltid att ett prov appliceras på det aktuella underlaget.

# Standardfärger

Sandkalk tillverkas, förutom i de 36 kulörerna i denna broschyr, i ytterligare 102 kulörer. Dessa 102 kulörer är Målarkalks standardkollektion för hela vårt kalkbaserade produktsortiment. Utöver dessa kulörer kan vi pigmentera våra produkter efter önskemål. Kontakta din återförsäljare för färgprov.



Då ett foto inte alltid kan återge den exakta kulören rekommenderas alltid att ett prov appliceras på det aktuella underlaget.