

Algrengöring

Kalkohol™ Algtvätt

UTFÖRANDE



Läs noggrant igenom anvisningarna innan arbetet påbörjas. Produkt- & Säkerhetsdatablad finns på vår hemsida - malarkalk.se/media



Det är viktigt att använda personskydd vid allt arbete med Kalkohol™, både skyddsglasögon och andningsskydd - gasfilter A (brun) - krävs.



Kalkohol™ appliceras på torrt underlag med tryckspruta eller manuellt med kalkborste eller liknande. Skydda vid behov omgivande vegetation från preparatet.

Om behandlingen endast avser att avlägsna påväxt behövs oftast inget efterarbete, låt väder och vind göra jobbet. Eventuellt kan en lätt rengöring genom borstning utföras.

Vid behov efterbehandlas ytorna för att säkerställa att inga rester finns kvar.

Om målning, putsning eller andra åtgärder ska utföras så utförs först behandlingen enligt ovan.

Vänta därefter minst ett dygn och utför sedan rengöring i enlighet med ordinarie rekommendationer för respektive produkt.

Vid trycktvätt av behandlade ytor bör hetvatentvätt användas för att ytterligare minimera risken för återkommande påväxt.



Etanol är brandfarligt, hantera därför produkten avskilt från antändningskällor och värme. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet och använd endast explosionsskyddad el-utrustning.



Förvaras frostfritt i väl ventilerat utrymme, hållbar 5 år i väl tillsluten förpackning.

Produktbeskrivning

Kalkohol™ Algtvätt är en miljövänlig kalk- och etanolbaserad algrengöring att användas på traditionella putser och andra mineraliska ytor angripna av alger, lav och annan påväxt.

Produkten bygger på de nya rön som kommit fram under forskningsprojektet "Ren Puts" som syftar till att hitta lösningar som är miljövänliga, effektiva och skonsamma mot mineraliska underlag.

Användningsområde

Kalkohol™ Algtvätt är effektivt för att avlägsna olika typer av påväxt på mineraliska underlag. Produkten är främst tänkt att användas på olika typer av kalk- och KC-baserade färger och putser, på natursten av olika slag samt på betong. Även tegel kan behandlas, kontakta oss för ytterligare information.

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad, detta finns på vår hemsida - malarkalk.se/media

Produkten innehåller etanol och kalciumhydroxid (kalk) samt dubbeldenaturerande tillsatser.

Använd alltid personlig skyddsutrustning enligt aktuellt säkerhetsdatablad.

Observera att andningsskydd med gasfilter A (brun) krävs. Etanol är brandfarligt, hantera därför produkten avskilt från antändningskällor och värme. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet och använd endast explosionsskyddad el-utrustning.

PRODUKTSPECIFIKATION

Verksamma ämnen	Etanol och kalciumhydroxid
Tillsatser	Produkten är dubbeldenaturerad i enlighet med gällande skatteregler och Läke-medelsverkets specifikationer för ytdesinfektion
pH	ca 10
Åtgång/m ²	0,3-0,5 liter/m ² /behandling
Rengöring	Rent vatten
Emballage	25 liter plastdunk
Lagring	Frostfritt i väl ventilerat utrymme, hållbar 5 år i väl sluten förpackning