

Bental™ Algtvätt

Utförande



Läs noggrant igenom anvisningarna innan arbetet påbörjas. Produkt- & Säkerhetsdatablad finns på vår hemsida - malarkalk.se/media



Verksamt ämne är Bensalkoniumklorid (5-15%) vilket irriterar ögon och hud - använd skyddsutrustning.



RENGÖRING INNAN MÅLNING

Utspädd Bental Algtvätt appliceras på **torrt underlag** med tryckspruta eller manuellt med kalkborste eller liknande. Skydda vid behov omgivande vegetation från preparatet.

Vänta några dygn och rengör väggen företrädesvis med en hetvattentvätt och i andra hand med kallt vatten och rotborste. Upprepa behandlingen vid behov för att säkerställa att inga rester finns kvar.

Alla spår av påväxt måste avlägsnas helt innan målning kan utföras.

På lutande tak krävs oftast ingen sköljning eftersom regnet som regel tvättar bort den vissnade växten med tiden.

Reservation:

Provrengöring skall alltid utföras på en begränsad yta för att konstatera rengörande effekt samt säkerställa att ingen oönskad påverkan av underlaget förekommer.

ENDAST ALGTVÄTT

Om behandlingen endast avser att avlägsna påväxt behövs oftast inget efterarbete, låt väder och vind göra jobbet. Eventuellt kan en lätt rengöring genom borstning utföras.

Vid behov efterbehandlas ytorna för att säkerställa att inga rester finns kvar.

FÖREBYGGANDE BEHANDLING

Ytor som rengjorts och/eller har målats/putsats kan med fördel efterbehandlas med Bental i syfte att försvåra framtida påväxt. Preparatet kommer visserligen att nötas ner med tiden men kommer trots detta att ha en effekt i upp till 18 månader.



Arbeten vid temperaturer under + 0° C får ej ske. Detta gäller även under de första dygnen efter avslutad rengöring.

Tänk på att effekten försämras väsentligt om underlaget inte är helt torrt.



Lagras frostfritt och i väl ventilerat utrymme. Hållbar 5 år i väl sluten förpackning

Produktbeskrivning

Bental Algtvätt är en koncentrerad algtvätt som spädes 1:5 med vatten innan användning. Den rengör effektivt och innehåller inga impregnerande ämnen och är därför extra lämplig vid arbete på fasader som ska målas med kalkbaserade mineraliska färger efter avslutad rengöring.

Användningsområde

Bental rengör effektivt de flesta vattentåliga material från alger och annan påväxt.

Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad, detta finns på vår hemsida - malarkalk.se/media
Verksamt ämne är Benzalkoniumklorid (5-15%) vilket irriterar ögon och hud - använd skyddsutrustning.

Produktspecifikation

Verksamt ämne	Bensalkoniumklorid (5-15%)
Spädning	1:5 med rent vatten
pH, konc.	ca 7,4
Åtgång/m ²	ca 0,2 liter/brukslösning/behandling (ca 0,03 liter koncentrat) Materialåtgången varierar beroende på utförande och underlagets beskaffenhet.
Rengöring	Rent vatten
Emballage	5 liter plastdunk
Lagring	Frostfritt i väl ventilerat utrymme, hållbar 5 år i väl sluten förpackning

MÅLARKALK