

# Interiörputs | Dekorationsputs

## Hyllingegårdens Marmorinogrund

Hyllingegårdens Marmorinogrund används som grundning för Hyllingegårdens Marmorinoputs och Hyllingegårdens Finputs där man inte har kalkbruk som underlag. Det är ett specialanpassat bruk för vidhäftning på gipsplattor, träskivor, cementputs, lackerade och målade ytor, fastsittande tapeter eller andra icke sugande underlag och för att utgöra ett skikt som kommande bruk kan vidhäfta mot.

På dessa underlag används **Hyllingegårdens Marmorinogrund** som ett grundningsbruk i ett skikt på ca 3 mm inför putsning med **Hyllingegården Marmorinoputs** eller **Hyllingegårdens Finputs**.

Om ytorna behöver ett tjockare skikt med bruk för att bli jämna lägger man på **Saint-Astier Finbruk NHL2 | 0-0,4 mm** i det blöta skiktet med **Hyllingegårdens Marmorinogrund**.

Detta extra skikt med **Finbruk NHL2 | 0-0,4 mm** kan läggas på något senare men högst 12 timmar efter att **Hyllingegårdens Marmorinogrund** applicerats.

Detta skikt skall då behandlas så att det utgör ett helt jämnt och slät underlag inför ytbehandling med **Hyllingegården Marmorinoputs** alternativt **Hyllingegårdens Finputs**.

### PRODUKTSPECIFIKATION | Hyllingegårdens Marmorinogrund

#### Bindemedel

Saint-Astier NHL-kalk

#### Ballast

Mineralisk ballast

#### Kulör

Opigmenterad varmvit

#### Tillsatser

Vidhäftningsmedel

#### Åtgång / Blandning

ca 1,8 kg/mm/m<sup>2</sup> (ca 3 mm = 5,4 kg/m<sup>2</sup>)

3-3,4 lit vatten / 15 kg Marmorinogrund

#### Emballage

15 kg hink

#### Lagring

Hållbarhet 6-8 månader i torrt och oöppnat emballage.

#### Produktbeskrivning

**Marmorinogrund** är en mineralisk kalkbaserad puts som består av hydraulisk kalk och mineralisk ballast.

#### Användningsområde

**Marmorinogrund** används för vidhäftning på gipsplattor, trä, cement, målade ytor, fastsittande tapeter eller andra icke sugande underlag.

#### Säkerhetsföreskrifter

Läs noga igenom gällande säkerhetsdatablad. Den finns tillsammans med Byggvarudeklaration på vår hemsida - [malarkalk.se/media](http://malarkalk.se/media)

Produkten innehåller kalciumhydroxid (kalk) som är irriterande för hud och ögon. Använd därför alltid skyddsglasögon och skyddshandskar vid arbete med produkten.

**MÅLARKALK**<sup>®</sup>



**MÅLARKALK**<sup>®</sup>

Målarkalk AB . Hyllingegården . Brogårdavägen 11 . 265 75 Hyllinge  
Tel +46 (0) 42 22 50 18 . [info@malarkalk.se](mailto:info@malarkalk.se) . [www.malarkalk.se](http://www.malarkalk.se)