

# SÄKERHETS DATABLAD

## 1. Namnet på produkten och företaget

Produktnamn: **Bental**

Tillverkare: Tergent AB, Mörsaregatan 11B,  
SE-254 66 HELSINGBORG

Leverantör: Målarkalk AB  
Brogårdavägen 11  
SE-260 61 HYLLINGE

I nödsituationer ring Giftinformationscentralen, 112,  
för ytterligare information.

## 2. Sammansättning/ämnenas klassificering

Ämne: Halt: Symbol: Riskfraser:  
Kvartär ammonium-  
förening 5-15 % Xi R 36/38

Farosymbol/R-fraser: Andreaskors Xi R 36/38

## 3. Farliga egenskaper

Förtäring: Måttlig akut toxicitet, kan orsaka  
illamående och kräkningar.

Hud: Irriterande, kan skada hud och slemhinnor.

Ögon: Starkt irriterande, kan ge övergående skada  
på hornhinnan.

## 4. Första hjälpen

Inandning: Ej relevant.

Hudkontakt: Skölj rikligt med vatten, tvätta med  
tvål.

Kontakt med ögon: Skölj genast rikligt med mjuk  
vattenstråle. Sök läkare vid kvarstående irritation.

Förtäring: Drick rikligt med vatten.

## 5. Åtgärder vid brand

Ej relevant.

## 6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

Spola med vatten.

## 7. Hantering och lagring

Hantering: Undvik hud- och ögonkontakt.

Lagring: Svalt och frostfritt, avskilt från födoämnen.

## 8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder

Skydda ögonen samt använd skyddshandskar.

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

pH: 8 - 9

Kokpunkt (°C): ca 110

Smältpunkt (°C): Ej relevant

Flampunkt (°C): >100

Densitet (g/cm<sup>3</sup>): 1,03

Löslighet i vatten: Helt lös i vatten

## 10. Stabilitet och reaktivitet

Produkten är stabil.

## 11. Toxikologisk information

LD50 (råtta): >3800 mg/kg

## 12. Ekotoxikologisk information

LD50 (96H), regnbågsforell ca 30 mg/liter.

Bioackumulering är inte trolig.

Produkten är bionedbrytbar och vattenlös.

## 13. Avfallshantering

Ursköljt emballage sorteras som hårdplast.

## 14. Transportinformation

Ej klassad.

## 15. Gällande bestämmelser

Farosymbol: Andreaskors Xi (irriterande).

R-fraser: R36/38 Irriterar ögonen och huden.

S-fraser: S-28, S-36/37/39

## 16. Övrig information

Vid behandling av tjärpapp och kontakt med  
aluminium eller andra lättmetaller skall avsköljning  
ske inom ett dygn. Spill av Bental innebär halkrisk.